

C 460 med BF15, BF20, BF30

Sandström och Honda Körfakta 2016



Sandström C 460



Längd: 460 cm, bredd: 180 cm, vikt 270 kg, rek hk: 10-25, max antal pers: 5

Honda BF20 LHU (rorkult)

Testresultat 1 person	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(900)	1,5
1000	2,2
1500	3,3
2000	4,3
2500	5,2
3000	5,7
3500	6,8
4000	10,5
4500	14,9
5000	18,1
Max 5600	20,2

Testresultat 3 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(900)	1,6
1000	2,3
1500	3,3
2000	4,1
2500	4,8
3000	5,6
3500	6,1
4000	7,9
4500	11,3
5000	16,3
Max 5400	18,3

Testfakta	
Propeller	9 1/4 X10" Fyrbladig aluminiumpropeller
Temp luft/vatten	+8/+8
Testdatum/Testplats	28/5/2015/Norrlångträsk
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor monteringshöjd	+ 25 mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm ³	350
Max effekt, hk (KW)	20 (14,7)
Bränslesystem	Förgasare (1 st)
Riggilängd	Lång
Torrsvikt, kg	49,5 (L)

Sandström C 460



Längd: 460 cm, bredd: 180 cm, vikt 270 kg, rek hk: 10-25, max antal pers: 5

Honda BF15 LHU (rorkult)

Testresultat 1 person	
Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång	1,8
1000	2,2
1500	3,5
2000	4,5
2500	5,3
3000	5,9
3500	7,1
4000	11,2
4500	15,2
5000	17,6
Max 5100	18,2

Testresultat 3 personer	
Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång	1,8
1000	2,2
1500	3,4
2000	4,4
2500	5,2
3000	5,7
3500	6,2
4000	7,8
4500	11,9
5000	-
Max 5100	-

Testfakta	
Propeller	4 blad 9" aluminium
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	28/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta	
Motortyp	SOHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm ³	350
Max effekt, hk (KW)	15 (11,0)
Bränslesystem	1 förgasare m. acceleratorpump
Riggilängd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrsvikt, kg	49,5

Sandström C 460



Längd: 460 cm, bredd: 180 cm, vikt 270 kg, rek hk: 10-25, max antal pers: 5

Honda BF30

Testresultat 1 person	
Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång	2
1000	3
1500	3,9
2000	4,7
2500	5,5
3000	6
3500	9,1
4000	13,4
4500	17,3
5000	20,5
5500	23,2
Max 5900	24,4

Testresultat 3 personer	
Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång	-
1000	-
1500	-
2000	-
2500	-
3000	-
3500	-
4000	-
4500	-
5000	-
5500	-
Max 5700	23,1

Testfakta	
Propeller	3 blad 9 ^{1/4} X12" aluminium
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	28/5/2015
Testplats	Norrångräsk

Motorfakta	
Motortyp	SOHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm ³	552
Max effekt, hk (KW)	30 (22,1)
Bränslesystem	3 förgasare m. acceleratorpump
Riggilängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrsvikt, kg	72,5



Testfakta

Monteringar av propellerval har utförts av Honda. Vi reserverar oss för att de angivna farterna och bränsleförbrukningarna kan variera. Två båtar kan variera i vikt, vilket påverkar farterna och bränsleförbrukningen. Utrustning, bottenmålning och påväxt påverkar farterna negativt. Vid våra mätningar har motorn körts med konstant varvtal under en viss tidsrymd.

Garanti

Honda har fem års garanti på utombordsmotorer (privat bruk) samt ett års garanti för kommersiellt bruk. Förutsätt att serviceschemat följs.

